

Wandanschlussschiene Okto

Wandanschlussschienen dienen zur mechanischen Fixierung von Dachabdichtungen an aufsteigenden Mauerwerken. Die Wandanschlussschiene Okto wird mit einer Länge von 2000 mm und einem Lochabstand von 200 mm geliefert. Damit ist eine schnelle und sichere Montage gewährleistet.

Bei dieser Schiene haben wir besonderen Wert darauf gelegt, das sie regelkonform verarbeitet werden kann.



Einsatz bei Bitumenabdichtung



Einsatz bei Folienabdichtung

Spezifikation:	
Material:	Aluminium
Optik:	Extrem stabile Schiene mit glatter Oberfläche
Anwendung:	Zur oberen mechanischen Fixierung der Dachabdichtung an aufgehende Wände von Abdichtungen
Gewicht:	Gewicht pro Meter ca. 0,31 Kg
Bauhöhe:	50 mm
Baulänge:	2000 mm
Lochung:	Alle 200 mm ein Rundloch 8 mm
Verpackungseinheit:	50 m
Zubehör:	
	EPDM Y Profil
	Spenglerschrauben
	Isolierplattenschrauben
	farbiges Verblendungsprofil zum Aufklicken
Anwendung:	
	speziell ausgelegt zur Erfüllung der Regelwerke des ZVDH und der DIN 18540 Abdichten von Außenwandfugen mit Dichtstreifen.
	Eine Schiene mit 8 verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten

Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2017

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.